DETECTO®

PORTÁTIL

BÁSCULA DIGITAL DE PISO

DR400C | DR550C

Serie DR de DETECTO con LCD con retroiluminación azul con alto contraste

- Diseño compacto de perfil bajo para ahorro de espacio
- Cable enrollado desde la base de la báscula que permite una ubicación versátil del indicador
- Alfombra de goma negra texturizada antideslizante para tracción y estabilidad del paciente
- Modelos disponibles para 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg y 400 lb x 0.5 lb / 180 kg x 0.2 kg

Boletín N.° C212E-SP

PORTÁTIL

BÁSCULAS MÉDICAS PARA EL HOGAR

Plataforma de perfil bajo de 2.2 in / 5.6 cm de alto para una fácil portabilidad

CONSTRUCCIÓN PLANA Y SUPERFICIE A PRUEBA DE DESLIZAMIENTOS PARA UN PUNTO DE APOYO CÓMODO

La plataforma portátil y liviana, y las letras grandes y claras con retroiluminación azul hacen que esta báscula sea ideal para clínicas móviles, enfermeras de atención de salud en el hogar, consultorios médicos, usos generales y pesaje en el baño del hogar. El visor móvil de la báscula le permite colocarlo en la superficie de trabajo o montarlo en la pared, donde sea más cómodo visualizarlo. Está disponible una funda negra opcional para transporte

Las básculas digitales portátiles de piso modelos DR400C y DR550C de DETECTO proporcionarán años de pesaje preciso y confiable de la marca en la que usted confía para el pesaje clínico. Las básculas se entregan totalmente armadas y listas para ser utilizadas.

- Batería o alimentación con CA para su comodidad
- Plataforma de pesaje liviana y móvil para fácil transporte
- Apagado automático luego de 2 minutos que conserva la bateríar
- Funcionamiento sencillo con cuatro teclas fácil de utilizar incluso para los novatoss
- Botón pulsador de tara para poner en cero la carga sobre la plataforma
- Conversión de libras y kilogramos con la tecla Units (unidades)
- Plataforma de acero removible, durable y fácil de limpiar

SINCE 1900

DETECTO es el mayor fabricante de básculas médicas en los Estados Unidos que desde hace más de un siglo ofrece precisión de grado médico y confiabilidad.

Botones elevados y confirmación con un bip audible cuando se presionan las teclas

Los modelos DR400C y DR550C son económicos y se alimentan a batería, de modo que usted los puede llevar adonde los necesite. Los botones elevados son fáciles de presionar y producen una sensación táctil placentera, y un bip audible proporciona una confirmación de que la tecla fue presionada. El LCD con retroiluminación azul y dígitos grandes de una pulgada es fácil de ver con prácticamente cualquier iluminación

EXCELENTE PARA USO EN EN ESPACIOS LIMITADOS

Visor para piso/sobre escritorio

Posicionamiento móvil

El soporte puede apoyarse temporalmente sobre cualquier superficie plana para un pesaje móvil.

Visor para montaje en pared

Posicionamiento fijo

Se incluyen dos tornillos de montaje y dos anclajes para placa de yeso para montar el visor de peso en la pared.

DETECTO®
www.Detecto.com

Opciones de visualización versátiles

El soporte versátil de montaje desplegable del indicador de serie DR y el cable en espiral permiten que la pantalla se coloque en el piso o sobre la mesa para un uso rápido de pesaje móvil o puede montarlo permanentemente en la pared usando los tornillos incluidos y los anclajes de plástico para paredes de yeso.

Batería o alimentación con CA

Los modelos DR400C y DR550C de DETECTO se entregan con un adaptador de 9 V 300mA CC (incluido) con certificación UL o se los puede alimentar con 4 baterías tipo "AA" (no incluidas) para el uso móvil.

Acceso fácil a las 4 baterías tipo "AA" ubicadas convenientemente en la parte de atrás del indicador.

Cuatro patas antideslizantes para estabilidad durante el pesaje.

PORTÁTIL
BÁSCULA DIGITAL DE PISO

Incluye:

Báscula serie DR con cable enrollado hacia el indicador, soporte de montaje, adaptador de CC, manual de funcionamiento y dos tornillos de montaje y dos anclajes para placa de yeso.

OPTIONAL

Barra de apoyo para montaje de pared

Asas de apoyo de acero inoxidable para montaje de pared (solicitar 1 barra por modelo)

Funda para transporte

Funda negra para transporte con asa y cierre para los modelos DR400C y DR550C

	DR400C	DR550C
Capacidad	400 lb x 0.5 lb / 180 kg x 0.2 kg	550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
Plataforma base de la báscula Dimensiones	12.5 in W x 11.9 in D x 2.2 in H / 318 mm W x 303 mm D x 58 mm H	
Indicador de peso Dimensiones	6.8 in W x 1.6 in D x 3.2 in H / 172 mm W x 40 mm D x 82 mm H nus bracket)	
Plataforma base de la báscula Construcción	Acero dulce pintado de color blanco con alfombra de goma negra texturizada	
Teclas	ON/OFF, HOLD, TARE, lb/kg (Encendido/Apagado, Mantener, Tara, lb/kg)	
Anunciadores del visor	Stable weight, Negative weight, Hold, Net, kg, lb, Low battery (Peso estable, peso negativo, mantener, neto, kg, lb, batería baja)	
Características	Retroiluminación, indicador de batería baja, apagado automático con temporizador seleccionable para ahorro de energía, bíper, salida de impresora	
Tipo de visor	Visor de cristal líquido, 5 dígitos, 7 segmentos	
Dimensiones del visor de LCD	Tamaño general del LCD 3.8 in An x 1.4 in Al / 96 mm An x 35 mm Al	
Dimensiones de los dígitos de LCD	1 in H x 0.4 in W / 25 mm H x 10 mm W per digit	
Longitud del cable – Enrollado	34 in / 863 mm	
Longitud del cable – Totalmente extendido	90 in / 2,286 mm	
Alimentación	Fuente de alimentación de 9V CC 300mA o (4) baterías alcalinas tipo "AA" (no incluidas)	
Tara	100 % de capacidad total de la báscula	
Cero	Establecido durante el encendido y mantenido por el circuito de cero automático	
Temperatura de funcionamiento	41º F to 95º F (5º C to 35º C)	
Humedad de funcionamiento	35% ~ 90% RH	
Peso neto	10.5 lb / 4.8 kg	
Peso de envío	12 lb / 5.4 kg	
Código UPC	809161143904	809161143904

DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

DETECTO®
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.
102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153
www.Detecto.com

VENDIDO POR:

© Derechos de autor 2019 Cardinal Scale Mfg. Co.• Impreso en EE. UU.• CAR/00/0719/C212E-SP